

SACADA PRO

SISTEMA DE ENVIDRAÇAMENTO DE SACADAS E PORTAS DESLIZANTES • USO PROFISSIONAL

Colagem e vedação de perfil de alumínio e vidro.



Veda e cola



4x mais forte que o silicone



Não contrai



Alta adesão em alumínio



APRESENTAÇÃO	COR	CÓDIGO VENDA	CÓDIGO DE BARRAS INDIVIDUAL	EMBALAGEM		NCM	CAIXA						PALETIZAÇÃO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código de Barras Caixa	Unid.	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Cartucho 280mL	<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0512.0514	7908251900434	288	50x220	35069190	17908251900431	12	3,456	4,356	156	210	230	Base: 32 Altura: 5
	<input type="checkbox"/> Branco	0512.0516	7908251900427	392			17908251900424		4,704	5,604				
	<input type="checkbox"/> Preto	0512.0518	7908251900441	392			17908251900448		4,704	5,604				

DESCRIÇÃO

Maestra Sacada Pro é um adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados com alto agarre inicial indicado para vedação e colagem de sistemas de envidraçamento de sacadas e portas deslizantes.

ONDE APLICAR

Em materiais porosos e não porosos, como perfil de alumínio, concreto, metal, vidro, policarbonato, pedra, cerâmica, mármore, alvenaria, madeira etc.

PROPRIEDADES

Propriedade	Resultado
Tempo de formação de película (min)	25
Tempo de cura (mm/24h)	4
Densidade (g/cm ³)	1,40
Propriedade após cura	
Dureza (Shore A)	45
Tensão de ruptura (MPa)	2,5
Alongamento (%)	200
Resistência à temperatura (°C)	-20 / +80

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície com álcool isopropílico e a manter seca antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies. Para melhor acabamento recomenda-se utilizar fita adesiva nas áreas laterais da junta onde não se pretende o contato do produto. No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do produto.

MODO DE USO

Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar no aplicador. Aplicar um cordão do Maestra Sacada Pro nos dois lados do perfil de alumínio. Acoplar o vidro e ajustar com um gabarito. Aguardar 24h para movimentação do perfil. Aplicar o produto e imediatamente fazer o acabamento. No caso de uso de fita adesiva, removê-la logo após a aplicação. Após o uso, manter o bico aplicador no cartucho e deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retirar o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até uma semana. Limpar as ferramentas antes da cura do produto. Depois de curado o adesivo só é removido mecanicamente.

LIMITAÇÕES

Não é indicado para aquários. Não aplicar em plásticos* à base de polietileno, polipropileno, nylon® e politetrafluoretileno. Não utilizar em peças que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos. Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência. Antes de pintar, recomenda-se efetuar um pré-teste. Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais ao produto.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Validade (a partir da data de fabricação): 12 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



(19) 3512.9860
(19) 97102.8796

maestrapro.com